

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Pression pneumatique des rouleaux
- Jusqu'à 5 mètres par minute
- Épaisseur de montage de 25 mm
- Assistance thermique (45°C) et de froid disponibles
- Contrôle de la vitesse variable
- Unité de prise en charge du support intégrée
- Mandrins auto bloquants
- Dispositif de sécurité "Magic eye"
- Rouleau chauffant
- Mécanisme de levage unique
- Construction robuste
- Reprise de la doublure
- Mécanisme d'inversion pratique

Easymount Sign Air est conçue pour être performante et durable.



Design & Performance

Tous les avantages de l'Easymount Sign avec l'atout formidable de la pression pneumatique. Cette technologie permet au rouleau d'appliquer une pression constante sur l'impression afin d'obtenir la meilleure finition possible. Une installation rapide et facile vous permet d'être plus efficace. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que votre Easymount Sign Air soit prêt à fonctionner.

Ce système de lamination facile à utiliser comprend un mandrin auto bloquant, un plateau d'alimentation rabattable et un mandrin récupérateur arrière. C'est la solution idéale !

Easymount Sign Air est une gamme polyvalente, disponible en laizes 1400 et 1600, en version avec rouleau supérieur chauffant (45°C) ou froid.

INCLUS

- **PRESSION PNEUMATIQUE**
- **UNITÉ DE PRISE EN CHARGE DES SUPPORTS INTÉGRÉS**
- **MANDRINS AUTO BLOQUANTS**
- **MÉCANISME DE LEVAGE UNIQUE**

POUR LES UTILISATEURS

- Fabricants d'enseignes
- Façonniers

IDÉAL POUR LA LAMINATION

- Bannières simples
- Laminés en bobine
- Affiches, graphiques et panneaux
- Montage d'impressions sur panneaux
- Présentoirs pop-up
- Application de vinyles, de rubans et de films adhésifs
- Signalétique extérieure et bien d'autres encore...

Assistance chauffage

Froid

Caractéristiques	EM-SA1400H	EM-SA1600H	EM-SA1400C	EM-SA1600C
Vitesse de lamination (m/min)	up to 5m	up to 5m	up to 5m	up to 5m
Largeur max. (mm)	1420mm	1620mm	1420mm	1620mm
Épaisseur de montage (mm)	25mm	25mm	25mm	25mm
Diamètre des rouleaux (mm)	130mm	130mm	130mm	130mm
Température de lamination (°C)	45°C - peut être désactivé	45°C - peut être désactivé	-	-
Réglage de la pression	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic	Pneumatic
Moyeu (mm)	77mm	77mm	77mm	77mm
Alimentation électrique c.a. (V-Hz)	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60
Consommation (W)	1000	1200	38	38
Dimensions hors-tout (mm)	1846x550x1365mm	2046x550x1365mm	1846x550x1365mm	2046x550x1365mm
Poids brut de la machine (Kg)	136Kg/300lbs	156Kg/344lbs	136Kg/300lbs	156Kg/344lbs
Poids brut du pied (Kg)	25Kg	30Kg	25Kg	30Kg
Garantie*	1 an	1 an	1 an	1 an