

LAMINATEUR GRAND FORMAT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Jusqu'à 5 m par minute
- Épaisseur de montage de 25mm
- Commande de vitesse variable
- Enrouleur intégré pour réception média
- Mandrins à serrage automatique
- Dispositif de sécurité laser Magic eye
- Mécanisme de basculement unique
- Fabrication pour usage intensif
- Récupérateur de liner
- Larges rouleaux
- Marche arrière pratique
- Pédale

PARFAIT POUR UNE UTILISATION PAR

- Les fabricants d'enseignes
- Les conducteurs de machine de finition

IDÉAL POUR LAMINER

- Bannières uniques
- Supports laminés de bobine à bobine
- Posters, affiches et enseignes
- Montages d'impressions sur panneaux
- Stands parapluies
- Pour la pose de vinyle et de rubans et films adhésifs
- Enseignes extérieures

et bien plus encore...

Easymount Sign est conçu pour être efficace et fabriqué pour durer.



Ce laminateur Easymount[®] Sign est conçu pour être efficace et pour durer grâce à sa fabrication solide pour un usage intensif.

Il s'agit d'un laminateur simple à utiliser, équipé de mandrins à serrage automatique et d'un plateau d'alimentation inclinable vers le bas.

Le laminateur Easymount[®] Sign est équipé d'un enrouleur intégré pour la réception du média ; il est donc idéal pour les bannières uniques ou la lamination de bobine à bobine jusqu'à 50 m.

L'Easymount[®] Sign est disponible aussi bien pour la lamination à chaud qu'à froid, pour des travaux d'une largeur de 1,4 m et de 1,6 m.

ÉQUIPEMENT

- ENROULEUR INTÉGRÉ POUR RÉCEPTION MÉDIA
- MANDRINS À SERRAGE AUTOMATIQUE
- MÉCANISME DE BASCULEMENT UNIQUE

Caractéristiques :	EM-S1400C	EM-S1600C	EM-S1400H	EM-S1600H
Vitesse de lamination (m/min)	jusqu'à 5m/min	jusqu'à 5m/min	jusqu'à 5m/min	jusqu'à 5m/min
Largeur max. (mm)	1420mm	1620mm	1420mm	1620mm
Épaisseur de montage (mm)	25mm	25mm	25mm	25mm
Diamètre des rouleaux (mm)	130mm	130mm	130mm	130mm
Température de lamination (°C)	-	-	45°C ou à froid	45°C ou à froid
Réglage de la pression	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Moyeu (mm)	77mm	77mm	77mm	77mm
Alimentation électrique c.a. (V-Hz)	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60	220/240-50-60
Consommation (W)	38	38	1000	1200
Dimensions hors-tout (mm)	1846x550x1365mm	2046x550x1365mm	1846x550x1365mm	2 046x550x1365mm
Poids brut de la machine (kg)	136kg	156kg	136kg	156kg
Poids brut du pied (kg)	25kg	30kg	25kg	30kg
Garantie	Un an	Un an	Un an	Un an

▪ Route de Lunéville - 54370 EINVILLE-AU-JARD - Tél : 03 83 72 06 06

▪ 30, rue de la Feysine - 69100 VILLEURBANNE - Tél : 04 78 94 95 01
contact@lggen.fr