


RDM 4060 – RDM 5375



GROUPE MICLO
Lgen
LYON GRAPHIQUE ÉQUIPEMENT NUMÉRIC

Communication
Impression
numérique
Packaging



Outil oscillant pour une profondeur de coupe jusqu'à **6 mm** sur de nombreux matériaux



TABLE DE DÉCOUPE À PLAT

AUTOMATIQUE ET INTUITIVE

Cette table de découpe automatique propose une aspiration et un système pneumatique de chargement et d'alimentation. Équipée de plusieurs outils, elle effectue avec rapidité et précision de la coupe pleine chair, mi-chair, du rainage et du marquage. Elle convient pour le prototypage et la production personnalisée en petite série. Idéale pour les industries de l'impression, de l'emballage et de l'enseigne. Il s'agit d'un équipement intuitif et productif qui répondra à tous vos développements créatifs.

▶ CARACTÉRISTIQUES

1 | Couteau oscillant électronique à haute fréquence

Variété des matériaux et épaisseurs pour répondre aux différentes exigences de coupe.

2 | Combinez des fonctions de découpe / rainurage pour répondre à toutes les demandes

Découpe d'étiquettes de toute forme
Découpe et pliage de tout type de carton

3 | Système de positionnement automatique précis

Dotée d'une caméra CCD haute définition, elle réalise un positionnement automatique et précis de divers matériaux, une découpe automatique des contours, résolvant ainsi les problèmes de positionnement manuel et de déformation de l'impression, de manière à obtenir une découpe simple et précise.

4 | Système de gestion des codes-barres

Le scannage de codes-barres permet une lecture rapide des tâches de découpe.

5 | Système d'alimentation automatique

Pour une production plus efficace.

▶ APPLICATION DANS L'INDUSTRIE



Planche KT




Papier PP



Carton mousse



Sticker/Vinyle



Matière réfléchissante



Carton



Feuille plastique



Carton ondulé



Carton gris



Plastique ondulé



Plaque ABS



Sticker magnétique

▶ PARAMÈTRES

Modèle	RDM 4060	RDM 5375	RDM 4060 PLUS	RDM 5375 PLUS
Zone de coupe (L x l)	600 x 400 mm	750 x 530 mm	600 x 400 mm	750 x 530 mm
Format maxi de la feuille avec margeur	630 x 470 mm	770 x 590 mm	630 x 470 mm	770 x 590 mm
Dimensions au sol (L x l x H)	2350 x 900 x 1150 mm	2600 x 1000 x 1150 mm	2350 x 900 x 1150 mm	2600 x 1000 x 1150 mm
Outil de coupe	Outil de coupe universel, molette de rainurage, outil pour découpe mi-chair		Outil oscillant, outil de coupe universel, molette de rainurage, outil pour découpe mi-chair	
Matériaux	Autocollant voiture, sticker, papier cartonné, papier PP, matériau réfléchissant		Planche KT, papier PP, carton mousse, sticker/vinyle, matière réfléchissante, carton, feuille plastique, carton ondulé, carton gris, plastique ondulé, plaque ABS, sticker magnétique	
Épaisseur de coupe	< 2 mm		< 6 mm	
Média	Système d'aspiration			
Vitesse de coupe maxi	1000 mm/s			
Précision de coupe	± 0.1 mm			
Format de fichier	PLT, DXF, HPGL, PDF, EPS			
Alimentation	220 v ± 10% 50 Hz			
Puissance	4 kw			
Poids	415 kilos	500 kilos	415 kilos	500 kilos

